

Producent	Model	1 IQ-LEDDIM GU10 7W lamp				2 IQ-LEDDIM GU10 7W lamps				4 IQ-LEDDIM GU10 7W lamps				6 IQ-LEDDIM GU10 7W lamps			8 IQ-LEDDIM GU10 7W lamps			
		output current (mA)		minimum level [%] maximum level [%]		output current (mA)		minimum level [%] maximum level [%]		output current (mA)		minimum level [%] maximum level [%]		output current (mA)	minimum level [%] maximum level [%]		output current (mA)	minimum level [%] maximum level [%]		
ABB	ABB 2251 UCGL-92-507	1,1	45,3	2,4%	99,8%	0,7	45,2	1,5%	99,34%	0,6	45,3	1,3%	99,8%	0,6	1,3%	99,8%	0,6	45,3	1,3%	99,8%
GIRA	GIRA 2262	2,6	45,0	5,7%	99,1%	0,0	45,1	0,0%	99,12%	0,0	45,2	0,0%	99,6%	0,0	0,0%	99,1%	0,0	45,1	0,0%	99,3%
Marbo	C0143	0,0	44,9	0,0%	98,9%	1,2	45,1	2,7%	99,12%	1,9	37,2	4,1%	81,8%	1,7	3,7%	84,3%	1,6	39,1	3,6%	86,1%
varilight	P400 87222 TQP401W	0,0	45,0	0,0%	99,1%	0,0	45,0	0,0%	98,90%	0,0	45,0	0,0%	99,1%	0,2	0,4%	99,1%	0,6	44,3	1,2%	97,6%
MK	MK K1535RPWHI 230V 60-450W	4,2	43,5	9,2%	95,8%	3,1	33,8	6,8%	74,24%	3,9	32,2	8,5%	70,9%	4,4	9,8%	73,5%	4,9	34,4	10,7%	75,8%
JUNG	Licht-Management 225NV DE	3,4	45,1	7,4%	99,3%	3,0	45,1	6,7%	99,12%	3,2	45,2	7,0%	99,6%	3,5	7,8%	99,6%	3,8	45,3	8,5%	99,8%
HPM legrand	HPM legrand Cat 400T 230-240V 50Hz 10-400W	6,8	44,1	14,9%	97,1%	6,8	44,1	15,0%	96,92%	7,4	44,1	16,2%	97,1%	7,5	16,6%	97,1%	7,5	44,1	16,5%	97,1%
CLIPSAL	32ELEDM	4,4	44,3	9,8%	97,6%	5,0	44,2	11,0%	97,14%	5,0	44,3	11,0%	97,6%	5,2	11,5%	97,6%	5,1	44,3	11,2%	97,6%
DIGINET	DGLCDM400(same than Diginet MEDM)	0,0	44,3	0,0%	97,6%	0,0	44,3	0,0%	97,36%	0,0	44,0	0,0%	96,9%	0,0	0,0%	97,4%	0,0	44,2	0,0%	97,4%
Diginet	Diginet LED Smart Rotary dimmer/Switch XPERT-smaller dimmer	1,3	44,1	2,9%	97,1%	1,5	44,1	3,2%	96,92%	4,6	44,2	10,1%	97,4%	1,6	3,4%	97,4%	0,1	44,4	0,3%	97,8%
HPM	HPM leading edge CAT400L	5,0	44,0	10,9%	96,9%	4,4	44,2	9,7%	97,14%	4,3	44,2	9,5%	97,4%	4,2	9,3%	97,6%	4,1	44,3	8,9%	97,6%
HPM	HPM Trailing Edge Cat 400T	4,1	44,0	8,9%	96,9%	7,2	44,2	15,7%	97,14%	7,7	44,3	17,0%	97,6%	7,8	17,1%	97,6%	7,8	44,3	17,1%	97,6%
HPM	Cat 250T Trailing Edge	6,7	44,1	14,6%	97,1%	6,2	44,2	13,6%	97,14%	8,3	44,1	18,2%	97,1%	8,0	17,5%	97,4%	6,1	44,2	13,5%	97,4%
HPM	Cat 700L Leading Edge Light Dimmer	6,7	44,1	14,7%	97,1%	6,1	44,2	13,3%	97,14%	5,5	44,3	12,2%	97,6%	5,9	12,9%	97,6%	6,0	44,3	13,3%	97,6%

* Kanlux SA is not liable for the results of design changes introduced by the manufacturers of the above-mentioned dimmers that can affect the compatibility with Kanlux iQ-LEDDIM light sources.